



Công trục 2 dầm tải trọng 10 tấn	
Khẩu độ	20 mét
Tốc độ cầu trục	10~20m/min
Động cơ dầm biên	2x2.2 Kw
Tải trọng nâng	10 T
Chiều cao nâng	Theo yêu cầu
Tốc độ nâng hạ	2.5/3.7 m/min
Động cơ nâng hạ	9.0 Kw
Tốc độ di chuyển	8.3/1.5m/min
Động cơ di chuyển	0.75 Kw
Quy cách xích	Ø 16x4
Kiểu lắp đặt	Dầm Thép
Kiểu điều khiển	Tay bấm có 6 nút + E - Stop
Hệ thống phanh nâng	Kiểu điện từ
Chế độ làm việc	FEM(1BM)/ISO(M3)
Xuất xứ palang điện	Kukdong Hàn Quốc
Trang bị thêm theo yêu cầu	Bộ điều khiển từ xa



CHỦ TRÌ	Eg. NGUYỄN TRUNG KIẾN			<b>DAI VIET CRANE ., JSC</b> <b>CÔNG TRỤC 2 DẦM</b> <b>TẢI TRỌNG : 10 TẤN</b>		
THIẾT KẾ	Eg. TRẦN VĂN LONG					
DWG MODEL	CT10T-LK-20-KDWD					
KHỐI LƯỢNG	VẬT LIỆU	TIÊU CHUẨN	SỐ LƯỢNG	VER : 1.0	Http://cautruc.vn	TỶ LỆ
	SS400	TCVN 4244-2005	01 BỘ		daivietcrane@gmail.com	1: 36